

Cabezal	LEXION 700					LEXION 600					TUCANO 500			TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	780	770	760	750	740	670	660	650	630	620	580	570	560	450	440	430	420	340	320	240	160	
Mecanismos de corte CERIO																						
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	□			■	■	■	■	■							
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□			
CERIO 680							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	
CERIO 620									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
CERIO 560									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte estándar																						
C 490													□	□	■	■	■	■	■	■	■	
C 450																						■
C 430															□	□	□	■	■	■	■	
C 420																						■
C 370																		□	□	■	■	
Mecanismos de corte VARIO																						
VARIO 1230	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹		□ ¹																
VARIO 1080	■	■	■	■	■	□	□	□														
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	□			■	■	■	■	■							
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□			
VARIO 680							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VARIO 620									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	
VARIO 560									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte MAXFLEX																						
MAXFLEX 1200	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹		□ ¹																
MAXFLEX 1050	■	■	■	■	■	■	■	■														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
MAXFLEX 770	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□			
MAXFLEX 620						□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
MAXFLEX 560						□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Mecanismos de corte MAXFLO																						
MAXFLO 1200	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹		□ ¹																
MAXFLO 1050	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
MAXFLO 900	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
Mecanismos de corte plegables																						
C 540						□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
C 450						□	□	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ Recomendado □ No recomendado

¹ Solo TERRA TRAC

² No autorizado para LEXION MONTANA

Cabezal	LEXION 700					LEXION 600					TUCANO 500			TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR	
	780	770	760	750	740	670	660	650	630	620	580	570	560	450	440	430	420	340	320	240	160		130
CORIO de 12 hileras																							
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■ ²	■ ²	■																		
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■ ²	■ ²	■																		
CORIO de 8 hileras																							
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
CORIO de 6 hileras																							
CORIO 690 CONSPEED											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 680 FC CONSPEED											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 680 FC											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 675 C CONSPEED											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 675 FC CONSPEED											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 675 C											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 675 FC											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 670 C CONSPEED											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 670 FC CONSPEED											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 670 C											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 670 FC											■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO de 5 hileras																							
CORIO 575 C																□	□	□	□	□	□	■	■
CORIO 570 C																□	□	□	□	□	□	■	■
CORIO de 4 hileras																							
CORIO 475 C																						■	■
CORIO 470 C																						■	■
CORIO 475 C ¹																							■
CORIO 470 C ¹																							■
SWATH UP																							
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SUNSPEED																							
SUNSPEED 16-70	■	■	■ ²	■ ²	■	■ ²	■	■															
SUNSPEED 12-75	■	■	■ ²	■ ²	■	■ ²	■	■	■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SUNSPEED 12-70	■	■	■ ²	■ ²	■	■ ²	■	■	■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SUNSPEED 8-75																■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-70																■	■	■	■	■	■	■	■

Por favor tenga en cuenta que las recomendaciones no son válidas para todas las regiones. Se tienen que cumplir los códigos nacionales de circulación. Debido a diferentes condiciones climáticas o procesos de cultivo, puede variar la matriz de cabezales.

La disponibilidad de los diferentes modelos de cosechadora depende de la normativa para gases de escape vigente en el país en cuestión y puede variar dependiendo del país.

Cabezales		Mecanismos de corte VARIO								Mecanismos de corte CERIO					Mecanismos de corte estándar				Mecanismos de corte plegables		
		VARIO 1230	VARIO 1050	VARIO 930	VARIO 770	VARIO 680	VARIO 620	VARIO 560	VARIO 500	CERIO 930	CERIO 770	CERIO 680	CERIO 620	CERIO 560	C 490	C 450 ¹	C 430	C 420 ¹	C 370	C 540	C 450
Anchura de corte efectiva	mm	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4550	4320	4240	3710	5460	4550
Anchura de corte efectiva	Pies	41,00	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,93	14,17	13,91	12,17	17,91	14,93
Accionamiento bilateral		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Accionamiento unilateral		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Divisor de mies plegable		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●
Divisores de mies regulables en altura sin herramientas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Distancia cuchillas – sinfín de alimentación (mín. / máx.)	mm	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	579	579	579	579	579	545	560	560	580	545	560	560
Cuchilla dividida		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Cuchilla continua		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Sinfín de alimentación MULTIFINGER		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●
Soporte del molinete y del sinfín dividido		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Soporte del molinete y del sinfín continuo		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Levantadores de mies		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diámetro del sinfín de alimentación (exterior / interior)		660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	580 / 380	580 / 380	580 / 380	580 / 380	580 / 380	580 / 380	580 / 380
Cuchillas supletorias		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recorrido hidráulico de desplazamiento posible	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Recorrido manual de desplazamiento posible	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	200	200	200	200	200	–	–	–	–	–	–	–
Peso (sin equipamiento de colza)	kg	4055	3665	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1080	1120	1000	940	2100	1980

Sistema automático del MC

CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○
Posición automática de reposo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Posición automática de trabajo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Regulación de las revoluciones del molinete		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatismo de la altura del molinete		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatismo del horizontal del molinete		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Automatismo de la mesa		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LASER PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○

Equipamiento de arroz

Protección antidesgaste del sinfín de alimentación		–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–
Sistema de corte de arroz		–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–
Sistema de cuchillas dobles		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–

Equipamiento de colza

Mesa de colza		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cuchillas de colza		○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chapas de colza		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Distancia cuchilla – sinfín de alimentación	mm	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Recorrido posible de desplazamiento con equipamiento de colza		150	150	150	150	150	150	150	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Cabezales		Mecanismos de corte MAXFLO			Mecanismos de corte MAXFLEX					
		1200	1050	900	1200	1050	930	770	620	560
Anchura de corte efectiva	mm	11960	10440	9220	11960	10440	9220	7696	6172	5563
Anchura de corte efectiva	Pies	40,00	35,00	30,25	40,00	35,00	30,25	25,25	20,25	18,25
Accionamiento bilateral		●	●	●	●	●	–	–	–	–
Accionamiento unilateral		–	–	●	–	–	●	●	●	●
Flexibilidad vertical barra de corte	mm	–	–	–	180	180	180	180	180	180
Cuchilla dividida		●	●	–	●	●	–	–	–	–
Cuchilla continua		–	–	–	–	–	●	●	●	●
Sinfín de alimentación MULTIFINGER		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soporte del molinete y del sinfín dividido		●	●	–	●	●	–	–	–	–
Soporte del molinete y del sinfín continuo		–	–	●	–	–	●	●	●	●
Levantadores de mies		●	●	●	○	○	○	○	○	○
Cuchillas supletorias		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuchillas de colza		○	○	○	–	–	–	–	–	–
Sinfines de alimentación adicionales		○	○	○	–	–	–	–	–	–
Peso	kg	3500	3200	2715	3750	3395	2671	2289	1885	1768

Sistema automático del MC

CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Posición automática de reposo		–	–	–	–	–	●	●	●	●
Posición automática de trabajo		–	–	–	–	–	●	●	●	●
Regulación de las revoluciones del molinete		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatismo de la altura del molinete		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatismo del horizontal del molinete		–	–	–	–	–	–	–	–	–
LASER PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	–

Cabezales		SWATH UP 450
Anchura efectiva de recogida	mm	4523
Anchura efectiva de recogida	Pies	14,84
Accionamiento unilateral		●
Cantidad de dedos de recogida		392
Peso	kg	1366

Cabezales		SUNSPEED				
		16-70	12-75	12-70	8-75	8-70
Cantidad de hileras		16	12	12	8	8
Ancho de hilera	cm	70	75	70	75	70
Longitud de los barquillos	mm	1800	1800	1800	1800	1800
Anchura de los barquillos	mm	311	337	311	337	311
Anchura de grieta regulable	mm	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Rodamiento del molinete y del sinfín continuo		–	–	●	●	●
dividido		●	–	–	–	–
Molinete: continuo, sinfín: dividido		–	●	–	–	–
Cuchillas supletorias		●	●	●	●	●
Peso	kg	3300	2820	2638	1800	1720

Sistema automático del MC

Regulación de las revoluciones del molinete		●	●	●	●	●
Automatismo de la altura del molinete		●	●	●	●	●
Automatismo del horizontal del molinete		–	–	–	–	–

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben ser consideradas aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la función, y no puede hacerse en ningún caso por cuenta propia con el fin de evitar peligros. Al respecto se hace referencia a las indicaciones en el manual de instrucciones. Todas las indicaciones técnicas sobre motores están basadas siempre en la normativa europea para la regulación de los gases de escape: Stage. La indicación de la normativa Tier en esta documentación tiene exclusivamente fines informativos para facilitar el entendimiento. Un permiso de circulación para regiones en las que la regulación de los gases de escape está regulada por Tier, no puede ser derivado de ello.

¹ Solo DOMINATOR

Cabezales	CORIO CONSPEED 12 hileras		CORIO CONSPEED 8 hileras						CORIO CONSPEED 6 hileras						CORIO 8 hileras					CORIO 6 hileras				CORIO 5 hileras		CORIO 4 hileras					
	1275 C	1270 C	890 C	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690 C	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C ¹	470 C ¹	
Cantidad de hileras	12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	
Ancho de hilera	cm	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70
Posición de transporte – fija		●	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
Posición de transporte – plegable		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Picador horizontal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anchura de trabajo	m	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Anchura de transporte	m	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Dobladores de tallos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de montaje MONTANA ²		–	–	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit para girasoles		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elevación capotas		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sinfines de maíz tendido		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit contracuchilla		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda dentada para el sinfín de alimentación para el incremento del régimen de revoluciones		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reglaje electrohidráulico de las placas de ordeño		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protección antisalpicaduras sinfines de alimentación		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protección para el transporte por carretera incl. iluminación y barra protectora		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Soporte para el remolque de transporte		○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	
Peso	kg	3820	3700	2750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	2710	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460
Sistema automático del MC																															
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

¹ Solo para DOMINATOR 130

² Adecuado para LEXION 760 / 750 y 630 MONTANA – no adecuado para LEXION 670 MONTANA